

# Windbreaker „Kaja“

## Modell 221-30

### Grösse 36-48



#### SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)  
**Wichtig:** Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

#### ZUTATEN

- 0,9–1,0 m Tactel, 100% Nylon, blau, 145 cm breit
- 1,0–1,1 m Tactel, 100% Nylon, weiss, 145 cm breit
- 1 Reissverschluss, 35 cm
- 1 Fashion Zipper
- 40–50 cm Gummiband, 3 cm breit

#### OPTIONALES BERNINA ZUBEHÖR

- [Schmalkantfuss #10](#)
- [Dual-Transport oder Obertransportfuss #50](#)

#### ZUSCHNITT BLAU

Papierschnitt von Vorder- und Rückenteil an der Teilungslinie auseinanderschneiden.

- 1 2× oberes Vorderteil
- 2 1× oberes Rückenteil im Stoffbruch
- 3 2× kurzer Ärmel
- 4 1× Kragen im zweiseitigen Stoffbruch

Mittelstreifen 104/107,5/111,5/115,5/119,5/  
123,5/129,5×5 cm, fertige Breite 2,5 cm.

#### ZUSCHNITT WEISS

- 1 1× unteres Vorderteil im Stoffbruch
- 2 1× unteres Rückenteil im Stoffbruch
- 5 2× Ärmel

#### ANLEITUNG

1. Schulternähte schliessen. Am Kragen die Längsbruchkante einbügeln. Eine der Längskanten rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Zugaben in den Rundungen an Vorder- und Rückenteil einschneiden. Gewünschte Breite des später sichtbaren Reissverschlusses messen, Mass halbieren. Nahtzugaben plus das halbe gemessene Mass der Reissverschlussbreite von vorderen und Kragenkanten nach links umbügeln. Reissverschlussband untersteppen. Kragenschmalkanten bis etwa 2 cm vor der Kragenansatznaht verstärken. Kragen im Bruch nach innen legen. An der Längskante die Zugaben umbügeln und am Halsausschnitt feststecken. Innere Kragenkante von rechts im Nahtschatten feststeppen.



## ANLEITUNG

2. Seitennähte vom oberen sowie unteren Vorder- und Rückenteil schliessen. Mittelstreifen zum Ring schliessen und längs links auf links in den Bruch bügeln. Die offenen Kanten rechts auf rechts an das Oberteil stecken, Unterteil rechts auf rechts darüber und im Ganzen zusammennähen. Nahtzugaben rechts und links des Reissverschlusses senkrecht bis zur Naht einschneiden. Zugaben nach oben legen und schmalkantig absteppen.
3. Ärmelnähte der kurzen und der normalen Ärmel schliessen. Beim normalen Ärmel dabei unter der Bruchkante eine Öffnung für den Gummi lassen. Die kurzen über die normalen Ärmel ziehen, zusammenstecken und als einen Ärmel behandeln. Armkugeln einreihen und Ärmel in die Armlöcher nähen. Alle Ärmel säumen, in die normalen den Gummi einziehen und in lockerer Weite zum Ring schliessen.



made to create **BERNINA**