

# Windbreaker "Kaja"

## Model 221-30

### Maat 36-48



#### PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

**Attentie:** Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

#### BENODIGDHEDEN

- 0,9–1,0 m tactel, 100% nylon, blauw, 145 cm breed
- 1,0–1,1 m tactel, 100% nylon, wit, 145 cm breed
- 1 ritssluiting, 35 cm
- 1 Fashion Zipper
- 40–50 cm elastiek, 3 cm breed

#### OPTIONELE BERNINA ACCESSOIRES

- [Smalle kantvoet #10](#)
- [Dubbeltransport of Boventransportvoet #50](#)

#### BLAUWE STOF KNIPPEN

Knip het papieren patroondeel van het voor- en achterpand op de deellijn door.

- 1 2× bovenvoorpand
- 2 1× bovenachterpand op stofvouw
- 3 2× korte mouw
- 4 1× kraag op tweezijdige stofvouw

Middenstrook 104/107,5/111,5/115,5/119,5/123,5/  
129,5×5 cm, afgewerkte breedte 2,5 cm.

#### WITTE STOF KNIPPEN

- 1 1× ondervoorpand op vouw
- 2 1× onderachterpand op stofvouw
- 5 2× mouw

#### WERKBESCHRIJVING

1. Sluit de schouderaden. Strijk de lange vouwrand van de kraag. Naai een van de lange randen met de goede kanten op elkaar aan de halsopening. Knip de naadtoeslagen in de rondingen van het voor- en achterpand in. Meet de gewenste breedte van de later zichtbare ritssluiting en deel deze maat door de helft. Strijk de naadtoeslagen plus de gehalveerde maat van de breedte van de ritssluiting van voren en de kraagrand naar de verkeerde kant om. Stik de ritssluitingband onder de stof vast. Naai de korte randen van de kraag tot ca. 2 cm vóór de aanzetnaad van de kraag. Leg de kraag op de stofvouw naar binnen. Strijk de toeslagen over de lange rand om en speld aan de halsopening. Stik de binnenste kraagrand met de goede kant langs de naad.



## WERKBESCHRIJVING

2. Sluit de zijnaden van het bovenste en onderste voorpand en achterpand. Sluit de middenstrook tot een ring en strijk over de lengte met de verkeerde kanten op elkaar op de stofvouw. Speld de open randen met de goede kanten op elkaar op het bovenpand, speld daarop het onderpand met de goede kanten op elkaar en naai het geheel aan elkaar. Knip de naadtoeslagen rechts en links van de ritsluiting loodrecht tot op de naad in. Leg de toeslagen omhoog en stik ze vlak langs de rand.
3. Sluit de mouwnaden van de korte en de normale mouwen. Laat bij de normale mouw onder de vouwrand een opening vrij voor het elastiek. Trek de korte mouw over de normale mouw, speld ze aan elkaar en werk ermee verder als één mouw. Rijg de mouwkoppen en naai de mouwen in de armsgaten. Zoom alle mouwen, trek elastiek door de normale mouwen en sluit het losjes tot een ring.



made to create **BERNINA**