

Robe en jersey «Swantje» Modèle 321-12 Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,8 à 1,9 m de molleton en coton avec élasthanne, 150 cm de large
- Entoilage G 785

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Surjeteuse BERNINA
- Fil à coudre élastique «SERAFLEX»
- [Pied d'avancement supérieur #50](#)
- Outil de retournement

DÉCOUPE

- 1 1 × partie avant dans la pliure du tissu
- 1 1 × parementure avant dans la pliure du tissu
- 2 1 × partie dos dans la pliure du tissu
- 2 1 × parementure arrière dans la pliure du tissu
- 3 2 × manche

Lien à nouer, de 300 à 330×5,5 cm en tout.

DIRECTIVES

1. Repassez les parements avec l'entoilage thermocollant élastique et laissez bien refroidir. Fermez les coutures d'épaule de la robe et les parementures. Cousez le parement droit sur endroit sur le bord de l'encolure, entaillez dans les arrondis. Repliez le parement vers l'intérieur, fixez au niveau des coutures d'épaule. Surpiquez les bords découpés.
2. Fermez les coutures latérales. Cousez ensemble le lien à nouer. Marquez 35/37/39/41/43/45/48,5 cm environ au milieu de la longueur sur les deux côtés. Placez la longueur restante des deux côtés endroit sur endroit et cousez ensemble latéralement. Coupez en dégradé les surplus de couture. Retournez les deux extrémités à l'aide de l'outil de retournement. Sur la pièce médiane, rentrez les surplus et cousez suivant la coupe sur le côté droit de la robe.
3. Fermez les coutures des manches. Placez la tête de manche en répartissant l'embu et cousez la manche. Ourlez la robe et les manches.

