

Bluse „Ava“

Modell 321-30

Grösse 36-48



SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

- 1,3–1,4 m Seiden-Crêpe-Satin, 140 cm breit
- Gewebereinlage G 785
- 8 Strassknöpfe, 12 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Dual-Transport oder [Obertransportfuss #50](#)
- [Knopfannähfuss #18](#)
- BERNINA Overlocker
- selbstlöschender Stift für dunkle Stoffe
- Ca. 87 Strasssteinchen
- Strassaplikator

ZUSCHNITT

- 1 1× Vorderteil im Stoffbruch
 - 2 2× Rückenteil
 - 3 2× Kragen im Stoffbruch
 - 4 2× Ärmel
 - 5 4× Manschette
- 2 Schrägstreifen 18×2,5 cm, hier inkl. Zugabe, fertige Breite 0,5 cm.

ANLEITUNG

1. Ein Kragenteil und zwei gegengleiche Manschetten mit Gewebereinlage bebügeln. Am Vorderteil die Abnäher schliessen. Rückwärtige Mittelnaht unterhalb des Schlitzzeichens schliessen. Zugaben auseinanderbügeln und rechts und links der Naht vom Halsausschnitt bis zum Saum breit absteppen. Schulternähte schliessen.
2. Kragenschmalkanten und Oberkante rechts auf rechts zusammenstecken. Auf dem in der fertigen Bluse rechten Kragende den Untertritt abschneiden. Gesteckte Kanten aufeinandernähen. Zugaben an der Kragenoberkante einschneiden. Kragen wenden und bügeln. Kragen rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Lose Kragenkante mit eingeschlagenen Zugaben an der Ansatznaht feststecken und von rechts im Nahtschatten ansteppen. Seitennähte schliessen.
3. Ärmelschlitz nähen: Ärmelschlitzende mit einem kleinen Stück Einlage bebügeln. Schlitz aufschneiden. Schrägstreifen rechts auf rechts unter den aufgedrehten Schlitz legen. Ärmelschlitz mit ca. 2–3 mm Zugabe aufnähen, dabei am Schlitzende nur noch einen Faden des Schlitzes fassen und auf der zweiten Schlitzseite wieder auf die



ursprüngliche Zugabenbreite zurückkehren. Zugaben in den Schrägstreifen legen, gegenüberliegende Zugabe des Schrägstreifens einschlagen, dann im Bruch nochmals falten. Lose Kante von rechts im Nahtschatten ansteppen. Schrägband am Übertritt (Oberärmel) nach innen falten.

4. Ärmelnaht schliessen. Untere Ärmelkante einreihen. Manschetten-Unterkante und Schmalkanten verstürzen. Manschette rechts auf rechts an die untere Ärmelkante nähen, so dass sie am Übertritt bündig abschliesst (Oberärmel) und die Mehrlänge der Manschette über den Untertritt des Ärmels hinausläuft. Zugaben in die Manschette legen. Manschette wenden. An der losen Manschettenkante die Zugaben einschlagen, feststecken und von rechts im Nahtschatten ansteppen. Die Knopflochmarkierungen der Grösse 36 an Ihre Grösse adaptieren. Je 3 Knopflöcher an den Manschetten und 2 auf den Kragenübertritt nähen. Knöpfe mit Nähfuss #18 annähen.
5. Armkugel leicht einreihen und die Ärmel gemäss Passzeichen einnähen. Bluse säumen. Nach Wunsch die strahlenförmigen Linien auf Ihre Grösse adaptieren. Mit dem selbstlöschenden Stift auf dem Vorderteil markieren. Stift unbedingt vorher testen! In die vordere Mitte, etwa bis zum Querstrich, alle 1 cm einen Strassstein aufbügeln. Von da die Strassstrahlen nach rechts und links aufbügeln, in der Mitte etwa 11, dann 2×10 und 2×9 Stück.

