

Blouse "Ava"

Model 321-30

Maat 36-48



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 1,3–1,4 m zijde crêpe satin, 140 cm breed
- Vlieseline G 785
- 8 strass-knopen, 12 mm

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Dubbeltransport of [Boventransportvoet #50](#)
- [Knoop-aanzetvoet #18](#)
- BERNINA overlocker
- Zelfverdwijnende stift voor donkere stoffen
- Ca. 87 strass-steentjes
- Strass-applicator

KNIPPEN

- 1 1× voorpand op stofvouw
- 2 2× achterpand
- 3 2× kraag op stofvouw
- 4 2× mouw
- 5 4× manchet

2 stroken biaisband 18×2,5 cm, hier incl. toeslag, afgewerkte breedte 0,5 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Strijk Vlieseline op een deel van de kraag en twee tegenovergestelde manchetten. Sluit de figuurnaden op het voorpand. Sluit de naad middenachter onder het merkteken. Strijk de toeslagen uit elkaar en stik rechts en links van de naad van de halsopening tot aan de zoom breed door. Sluit de schouderaden.
2. Speld de korte randen van de kraag en de bovenrand met de goede kanten op elkaar. Knip aan het uiteinde van de kraag, rechts op de blouse, de onderslag af. Naai de gespelde randen op elkaar. Knip de naadtoeslagen aan de bovenrand van de kraag in. Keer en strijk de kraag. Naai de kraag met de goede kanten op elkaar aan de halsopening. Speld de losse rand van de kraag met omgevouwen toeslagen aan de aanzetnaad en stik aan de goede kant vlak langs de naad vast. Sluit de zijnaden.
3. Naai de mouwsplit: Strijk een stukje Vlieseline op het uiteinde van de mouwsplit. Knip de split open. Leg het biaisband met de goede kanten op elkaar onder de omgevouwen split. Naai de mouwsplit met een toeslag van ca. 2–3 mm vast, werk daarbij aan het uiteinde van de split alleen nog met één toeslag van de split en ga aan



de tweede kant van de split weer terug naar de oorspronkelijke breedte van de toeslag. Leg de naadtoeslagen op het biaisband, vouw de tegenoverliggende naadtoeslag van het biaisband om en vouw deze op de stofvouw nog een keer om. Stik de losse rand aan de goede kant vlak naast de naad. Vouw het reepje stof op de overslag (bovenmouw) naar binnen.

4. Sluit de mouwnaad. Rimpel de onderste mouwrand in. Draai de onderrand en de korte randen van de manchetten. Naai de manchet met de goede kanten op elkaar op de onderste mouwrand zodat de overslag goed afsluit (bovenmouw) en de meerlengte van de manchet over de onderslag van de mouw uitloopt. Leg de naadtoeslagen in de manchet. Draai de manchet om. Sla de naadtoeslagen aan de losse rand van de manchetten om, speld vast en stik aan de goede kant vlak langs de naad vast. Pas de knoopsgatmarkeringen van maat 36 aan jouw maat aan. Maak 3 knoopsgaten op elke manchet en 2 op de overslag van de kraag. Zet de knopen met naaivoet #18 aan.
5. Rijg de kop van mouwen losjes in en zet de mouwen volgens de pastekens in. Zoom de mouwen en de blouse. Pas de straalvormige lijnen desgewenst voor jouw maat aan. Markeer deze met de zelfverdwijnende stift op het voorpand. Je moet de stift absoluut eerst testen! Bevestig middenvoor, ongeveer tot aan de liggende streep, elke 1 cm een strass-steentje met het strijkijzer. Strijk van daaruit de stralen met strass-steentjes naar rechts en links, in het midden ongeveer 11, vervolgens 2×10 en 2×9 stuks.

